



		Top Fuel				
Modelo	Top Fuel 7, 8, 9** & 69er (RP2)		Top Fuel 9.8 y 9.9 SSL (RP23)			
Recorrido (mm)	90		90			
Carrera (mm)	38		38			
Sag (%)	25		25			
Sag (mm)	10		10			
Ciclista (lbs/kg)	Muelle (psi)	Rebote	Muelle (psi)	Rebote	Número de ajuste	
100/45	75	7 clicks desde lento	75	7 clicks desde lento	Empezar en el #2. Ajustar según el rendimiento deseado (3 para más plataforma, 1 para más sensibilidad)	
110/50	85		85			
120/55	90		90			
130/59	95		95			
140/63	100		100			
150/68	105	5 clicks desde lento	105	5 clicks desde lento		
160/73	110		110			
170/77	120		120			
180/82	135		135			
190/86	150		150			
200/90	160	3 clicks desde lento	160	3 clicks desde lento		
210/95	165		165			
220/100	170		170			
230/104	175		175			
240/109	185		185			
250/113	190	190	190			
Comentarios	* Las medidas del Sag deben hacerse con la palanca RP en posición OPEN		* Especificación Europea			

Ajuste de la suspensión

- 1.) Determinar el peso del ciclista
- 2.) Aplicar la presión y los ajustes iniciales
- 3.) Subirse a la bicicleta y colocarse en posición correcta
- 4.) Mover el O-ring hasta el guardapolvo del amortiguador
- 5.) Bajarse de la bicicleta
- 6.) Medir la distancia entre el O-ring y el guardapolvo
- 7.) Ajustar la presión hasta que la medida coincida con el sag recomendado
- 8.) Probar la bicicleta y ajustar según sea conveniente



TREK