Remedy GUÍA DE AJUSTE DE LA SUSPENSIÓN

	Remedy 7, 8, 9.8, 9.9
Recorrido	150 mm
Carrera del amortiguador	56 mm
% sag del amortiguador	25-35% - sentado sobre la bici
% sag de la horquilla	20-25% - de pie sobre la bici

	Remedy 7 - 32 Float RL Remedy 8 - 32 TALAS RL Remedy 9.8 - 32 TALAS FIT RL Remedy 9.9 - 32 TALAS FIT RLC			Remedy 7, 8, 9.8 - DRCV RP2 Remedy 9.9 - DRCV RP23 Boost Valve	
Peso del ciclista	Muelle	Reb	Remedy 9.9 Compresión veloc. lenta	Muelle	Reb
45 kg	50			110	
50 kg	55			120	7
55 kg	60	14		130	
59 kg	65			140	
63 kg	70		8 hacia afuera	150	6
68 kg	75	12		160	
73 kg	80			170	
77 kg	85		7 hacia afuera	180	5
82 kg	90			190	
86 kg	95	10		200	
90 kg	100		6 hacia afuera	210	4
95 kg	105			220	
100 kg	110	9		230	
104 kg	115		5 hacia afuera	240	3
109 kg	120	8		250	
113 kg	130	7	4 hacia afuera	260	2

Sigue las siguientes instrucciones para optimizar el rendimiento de tu bici de montaña Trek de doble suspensión:

1. Determina el peso del ciclista (peso corporal más la equipación).
2. Aplica los ajustes del rebote y de la compresión a velocidad lenta si es necesario tal y como indica la tabla. Pon el Pro Pedal en off.
3. Enrosca el cabezal de la bomba en la válvula. Aplica la presión según se indica en la tabla. Retira la bomba del amortiguador.
4. Coloca el medidor de sag de Trek.
5. Comprime el amortiguador 2-3 veces.
   Advertencia: este paso es fundamental para configurar correctamente el DRCV.
6. Si vas a ajustar la horquilla, ponte de pie sobre los pedales.
   Si vas a ajustar el amortiguador, siéntate.
7. Desliza la tórica hasta el guardapolvo del amortiguador.
8. Bájate de la bici.
9. Si la tórica queda dentro de la ventana del medidor de sag, o si coincide con la medida de sag recomendada, la bici estará lista.
10. Si la tórica queda fuera de dicha ventana, o indica una medida superior o inferior a la recomendada, añade o libera presión según sea necesario.
    Advertencia: asegúrate de comprimir el amortiguador 2-3 veces después de realizar cualquier ajuste.

TREK